



FULL GEAR

ADDITIVO CAMBI MANUALI

Multifunzionale. Prolunga la vita di tutti i tipi di cambi manuali di vetture ed automezzi.

GENERALITA'

Il funzionamento ad elevata velocità, percorsi impegnativi, alta pendenza o a pieno carico, comporta sviluppo di temperatura elevata ed induce la formazione di depositi e usura.

PRESTAZIONI

Il prodotto è un additivo da aggiungere all'olio per cambio differenziale, atto a migliorare lo scambio termico, agevolare l'avviamento a bassa temperatura, contenere l'usura, facilitare l'innesto delle marce in modo dolce e deciso.

APPLICAZIONI

Vanno aggiunti 150 ml di additivo agli oli per cambi di velocità e differenziali nelle gradazioni SAE dal 75W al 140W. Il contenuto della bomboletta da 300 ml va utilizzato per 2 trattamenti.

CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Peso specifico a 15°C Kg/l | 0,875÷0,885 |
| Specifica API | GL 5 |
| Viscosità a 100°C cSt | 14÷18 |
| Indice di viscosità | 120 |
| Test usura FZG/8.3/90 DIN 51354 | Supera stadio 12 |
| MIL- L-2105 D | Conforme |

Valori indicativi e non a specifica e soggetti a variazioni per eventuali miglioramenti.